



TECHNISCHE GEGEVENS tretford INTERLIFE

	BANEN	TEGELS	STROKEN
Productiemethode	luspool (ondule)	luspool (ondule)	luspool (ondule)
Poolmateriaal	70% geitenhaar 30% polyamide 6	70% geitenhaar 30% polyamide 6	70% geitenhaar 30% polyamide 6
Rug	jute	vlies	vlies
Poolgewicht	ca. 1200 g/m ²	ca. 1200 g/m ²	ca. 1200 g/m ²
Poolhoogte	ca. 5 mm	ca. 5 mm	ca. 5 mm
Tapijtdikte	ca. 7,2 mm	ca. 8,0 mm	ca. 8,0 mm
Afmeting	ca. 200 cm	ca. 50 x 50 cm	ca. 25 x 100 cm
Tapijtgewicht	ca. 3,1 kg/m ²	ca. 3,7 kg/m ²	ca. 3,7 kg/m ²
Comfortwaarde	LC2	LC2	LC2
Gebruikersklasse	23 / 33 (sterk)	23 / 33 (sterk)	23 / 33 (sterk)
Lichtechtheid	5	5	5
Waterbestendigheid	4-5	4-5	4-5
Brandbaarheid	Cfl-s1 (B1)	Cfl-s1 (B1)	Cfl-s1 (B1)
Warmte doorlaatweerstand	ca. 0,10 m ² K/W	ca. 0,11 m ² K/W	ca. 0,11 m ² K/W
Contactgeluidsisolatie	ca. 22 dB	ca. 24 dB	ca. 24 dB
Antistatische persoonsoplading	- 1,3 kV	- 1,3 kV	- 1,3 kV
Verticale weerstand	ca. 10 ⁹ Ω	ca. 10 ⁹ Ω	ca. 10 ⁹ Ω
Snijvast	ja	ja	ja
Zwenkwielgeschikt	ja	ja	ja
Trappeschikt	ja	nee	nee
Geschikt voor vloerverwarming	ja	ja	ja
Geschikt bij huisstofallergie	ja	ja	ja
Land van oorsprong	Duitsland	Duitsland	Duitsland



Geringe kleurafwijkingen ten opzichte van het stalenmateriaal kunnen door de natuurlijke eigenschappen van het product voorkomen. Speciale kleuren op aanvraag mogelijk.

Stand 12/2018, wijzigingen voorbehouden.