

SPÉCIFICATION

Nom	tretford V E L E D O o R	
Matériau	Fibres de cuir (Salamander)	
Finish	Traitement Spectro intense	
Description matériau / Fabrication	Cuir reconstitué, confectionné à partir de chutes de cuir véritable, broyées, malaxées avec de l'eau, des graisses et du latex naturels, pour obtenir des feuilles ou des lés de tissu fibreux de cuir, lesquels sont ensuite imprimés, structurés et soumis au traitement de finissage « Spectro ». Une odeur typique de cuir tanné parachève l'originalité de veledo oR.	
Épaisseur totale	env. 1,7 mm	
Poids total	env. 1,7 kg /m ²	
Largeur des rouleaux	env. 130 cm	
Longueur	varie en fonction du design - Format utilisable : Angus env. 130 x 100 cm, Croco env. 130 x 117 cm Autres designs : rouleaux de 25 mètres linéaires maximum	
Design / Structures	Croco, Torro, Angus, Buffalo	
Couleurs	selon design, 12 au total	
Stockage	debout, à 20-25°C et 50-65 % d'humidité relative	
Utilisation	en architecture intérieure : p. ex. habillage de meubles, tables, portes et panneaux mûraux veledo oR n'est pas adapté pour revêtir les	
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • haute résistance à l'usure • bonne résistance aux produits d'entretien • bonne résistance aux rayures • bonne élasticité & bonne flexibilité • haute résistance à la lumière 	
Comportement à l'usure – état sec	échelle des gris	≥ 1000
	ISO 105-A02	échelle 4/5
Comportement à l'usure – mouillé	échelle des gris	≥ 1000
	ISO 105-A02	échelle 3/4
Comportement aux rayures	UNI 9428/89	intensité 0,4 N : niveau 2
Résistance à l'usure	EN 14327,	300 U/min : rien
	roue de friction CS 10, 10 N, 50 U/min :	
		légère détérioration, mat
		500 U/min : pas de détérioration, plus mat
Comportement aux gouttes d'eau (tâches)	EN ISO 15700	échelle des gris ISO 105-A02
		après conditionnement : 4/5
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02/00	échelle des gris 5
		standard laine teinte en bleu 6
Pays de fabrication	Allemagne	

Recommandations générales

Protégez veledo oR contre toute utilisation abusive de produits d'entretien agressifs, abrasifs ou contenant des solvants, voire contre tout ce qui serait susceptible d'en altérer ou d'en endommager la surface. Pour la pose, n'utilisez que des outils coupants, bien aiguisés et parfaitement propres. Nettoyage et entretien s'effectuent à l'eau tiède, avec un chiffon doux qui ne peluche pas (pas de tissu microfibre), et un léger détergent.

Établies sur la base de nos connaissances actuelles, ces indications sont exclusivement destinées à vous informer sur nos produits et leurs applications, sans pour autant prétendre vous garantir des performances déterminées ou des aptitudes à des destinations spécifiques, la meilleure protection contre tout échec éventuel - et pour lesquels nous ne saurions nous porter garants, ni être tenus responsables - passant nécessairement par la pratique et de propres essais. Par ailleurs, il est possible que vous rencontriez quelques différences de nuance entre l'impression et le produit d'origine. Mise à jour du 1/2016, sous toutes réserves de modifications.